

PRILOG 4: TROŠKOVNIK/TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: 11/23 KOLONE ZA KROMATOGRAFIJU
GRUPA 6 : KOLONE ZA PLINSKU KROMATOGRAFIJU ZA ANALITIČKE METODE ZA ODREĐIVANJE MIGRANATA IZ POLIMERNIH MATERIJALA

ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	PREDVIĐENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO BEZ PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8*9)
2407-013	Kapilarna kolona punjena 5% fenil,95% metil polysiloksan,60mX 0,25mmx,poput HP-5MS	60m, 0.25mmx 0,25µm	kom				1		
2407-018	Kapilarna kolona ZB-624	60m, 0.32mmx 1,8µm	kom				1		
2407-019	Kapilarna kolona ultra alloy 5	30m, 0.25mm x 0,25µm	kom				1		
2407-020	Kapilarna kolona SH-RxI-624SIL-MS	60m, 0.25mm x 1,4µm	kom				1		
2407-021	UAMP Column kit: 50% diphenyldimetyl polysiloxan	Length 2 m, i.d. 0.25 mm, o.d. 0.47 mm, df: 1.0 µm	kom				1		
UKUPNO:									
PDV 25%:									
SVEUKUPNO:									

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO:

ROK ISPORUKE:

ROK PLAĆANJA:

DATUM:

Pečat i potpis:

PRILOG 4: TROŠKOVNIK/TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: 11/23 KOLONE ZA KROMATOGRAFIJU
GRUPA 11 : KOLONE ZA GC ZA ANALITIČKE METODE ZA ODREĐIVANJE UGLJIKOVODIKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŠIFRA	NAZIV	TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	JM	PAKIRANJE	PROIZVOĐAČ	KATALOŠKI BROJ	PREDVIĐENA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a	UKUPNO BEZ PDV-a
2418-001	Kolona sa selektivnom fazom 5% fenilartilen, 95% dimetilpolisiloksan (30m, 0,25mm, 0,25 µm) w/10m Guard, kao Zebtron ZB-5MS	max. dozvoljena temperatura kolone izotermalno 325 °C	korn				1		10(8*9)

UKUPNO:	
PDV 25%:	
SVEUKUPNO:	

ROK ISPORUKE:
ROK PLAĆANJA:
DATUM:

Pečati i potpis: